

TKM OV MM 90

Temperovaná spojka, hrdlo bez ventilu, uhol 90°

HANSA FLEX

Vlastnosti

Prípojka 1 Hadicová prípojka

Materiál Mosadz



Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

Výrobok

| Označenie | DN* | Hadicová prípojka (mm) | Rozmer vsuvky (mm) | Prevádzkový tlak (bar) | SF skr.* | Teplota minerálneho oleja min. (°C) | Teplota minerálneho oleja max. (°C) |
|--------------------|-----|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| TKM 09 OV 06 MM 90 | 6 | 6 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 09 OV 09 MM 90 | 10 | 9 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 13 OV 09 MM 90 | 10 | 9 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 13 OV 13 MM 90 | 12 | 13 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 19 OV 19 MM 90 | 19 | 19 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený