

# TKM OV MM ND

Temperovaná spojka, hrdlo bez ventilu

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Prípojka 1</b>	Hadicová prípojka
<b>O-krúžok</b>	Viton s povlakom PTFE
<b>Materiál</b>	Mosadz



## Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

## Výrobok

Označenie	DN*	Hadicová prípojka (mm)	Rozmer vsuvky (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	SF skr.*	Teplota minerálneho oleja min. (°C)	Teplota minerálneho oleja max. (°C)
TKM 09 OV 06 MM ND	6	6	9	15,0	3	-15	150
TKM 09 OV 10 MM ND	10	10	9	15,0	3	-15	150
TKM 13 OV 10 MM ND	10	10	13	15,0	3	-15	150
TKM 13 OV 13 MM ND	12	13	13	15,0	3	-15	150
TKM 19 OV 16 MM ND	16	16	19	15,0	3	-15	150
TKM 19 OV 19 MM ND	19	19	19	15,0	3	-15	150

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený