

TKM S MV HB

Temperovaná spojka, hrdlo s ventilom, s odšťavovacou poistkou

HANSA FLEX

Vlastnosti

Prípojka 1 Vonkajší závit BSP, valcový

Tvar tesnenia 1 Vnútorňý kužeľ 60°

Materiál Mosadz



Výrobok

| Označenie | DN* | Prípojovací závit | Rozmer vsuvky (mm) | Prevádzkový tlak (bar) | SF skr.* | Teplota minerálneho oleja min. (°C) | Teplota minerálneho oleja max. (°C) | SW (mm) |
|--------------------------|-----|-------------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| TKM 13 S MV 10 HB | 10 | G 3/8" -19 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 22 |
| TKM 19 S MV 13 HB | 12 | G 1/2" -14 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 30 |
| TKM 19 S MV 20 HB | 19 | G 3/4" -14 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 30 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený – SW = Šírka kľúča