TKS OV MM ND

Temperovaná spojka, konektor bez ventilu

Vlastnosti

Prípojka 1	Hadicová prípojka
Materiál	Mosadz



Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

Výrobok

Označenie	DN*	Hadicová prípojka (mm)	Rozmer vsuvky (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	SF skr.*	Teplota minerálneho oleja min. (°C)	Teplota minerálneho oleja max. (°C)
TKS 09 OV 06 MM ND	6	6	9	15,0	3	-15	150
TKS 09 OV 10 MM ND	10	10	9	15,0	3	-15	150
TKS 13 OV 10 MM ND	10	10	13	15,0	3	-15	150
TKS 13 OV 13 MM ND	12	13	13	15,0	3	-15	150
TKS 19 OV 16 MM ND	16	16	19	15,0	3	-15	150
TKS 19 OV 19 MM ND	19	19	19	15,0	3	-15	150

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koeficient bezpečnosti spojený

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.