

TKS OV ROR

Temperovaná spojka, konektor bez ventilu

HANSA FLEX

Vlastnosti

Prípojka 1 Nátrubok k skráteniu na dĺžku

Materiál Mosadz



Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

Výrobok

Označenie	Rúrka, vonkajší Ø (mm)	Rozmer vsuvky (mm)	Dĺžka (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	SF skr.*	Teplota minerálneho oleja min. (°C)	Teplota minerálneho oleja max. (°C)	SW (mm)
TKS 09 OV ROR 08 L 68	8	9	68	15,0	3	-15	150	9
TKS 09 OV ROR 08 L 100	8	9	100	15,0	3	-15	150	9
TKS 09 OV ROR 10 L 120	10	9	120	15,0	3	-15	150	11
TKS 09 OV ROR 10 L 240	10	9	240	15,0	3	-15	150	11
TKS 09 OV ROR 10 L 360	10	9	360	15,0	3	-15	150	11
TKS 13 OV ROR 14 L 150	14	13	150	15,0	3	-15	150	15
TKS 13 OV ROR 14 L 300	14	13	300	15,0	3	-15	150	15

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený – SW = Šírka kľúča