

PA 500 SF6 90 VA

Armatúra k nalisovaniu, SFS uhol 90°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|------------------------|--|
| Oblasť použitia | Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 500 |
| Prípojka 1 | Prírubová prípojka SAE 6000 PSI |
| Tvar tesnenia 1 | s plochým tesnením s O-krúžkom SF |
| Skratka | SFS |
| Norma | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Zapojenie | s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock) |
| Rozsah dodávky | Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu |
| Materiál | Ušľachtilá oceľ |



Pokyny pre objednanie

NBR tesnenie

FPM (Viton) na vyžiadanie

Výrobok

| Označenie | DN | Rozmer | Clo | Veľkosť príruby | D: (mm) | V (mm) | L2 (mm) |
|---------------------|----|--------|--------|-----------------|------------|-----------|------------|
| PA 520 SF6 90 VA | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 71,0 |
| PA 520 SF6 25 90 VA | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 9,5 | 72,0 |
| PA 525 SF6 90 VA | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 9,5 | 77,0 |
| PA 525 SF6 32 90 VA | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 | 90,0 |
| PA 532 SF6 90 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 | 93,5 |
| PA 532 SF6 40 90 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 63,5 | 12,6 | 96,0 |
| PA 540 SF6 90 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 63,5 | 12,6 | 107,0 |
| PA 540 SF6 50 90 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 79,4 | 12,6 | 121,5 |
| PA 550 SF6 90 VA | 51 | 32 | 2" | 2" | 79,4 | 12,6 | 142,0 |

Varianty produktu

PA 500 SF6 90 A Armatúra k nalisovaniu, SFS uhol 90°, Oceľ