

# ND AB 90

Násuvná vsuvka, DKR, uhol 90°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Prípojka 1        | Závit pre matice BSP  |
| Tvar tesnenia 1   | Vonkajší kužeľ 60°    |
| Skratka           | DKR                   |
| Norma             | ISO 8434-6<br>BS 5200 |
| Materiál          | Oceľ                  |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak     |



## Poznámka

Nepoškodené vsuvky je možné použiť opakovane.

## Výrobok

| Označenie   | DN | Rozmer | Clo  | G1         | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | S1 |
|-------------|----|--------|------|------------|------------|------------|----|
| ND 06 AB 90 | 6  | 4      | 1/4" | G 1/4" -19 | 42,0       | 29,0       | 17 |
| ND 10 AB 90 | 10 | 6      | 3/8" | G 3/8" -19 | 49,0       | 33,0       | 19 |
| ND 13 AB 90 | 12 | 8      | 1/2" | G 1/2" -14 | 60,0       | 39,0       | 27 |
| ND 16 AB 90 | 16 | 10     | 5/8" | G 5/8" -14 | 74,0       | 43,0       | 30 |
| ND 20 AB 90 | 19 | 12     | 3/4" | G 3/4" -14 | 88,0       | 53,0       | 32 |

## Príslušenstvo

ND ASR GE, RO, BL Dorazový krúžok pre násuvnú vsuvku