

ND B

Násuvná vsuvka, RGN

HANSA FLEX

Vlastnosti

Prípojka 1 Krúžkové oko pre metrickú dutú skrutku

Tvar tesnenia 1 Tesnenie medeným krúžkom


Prípojka 2 Hadicová prípojka

Skratka RGN

Norma DIN 7642

Materiál Oceľ

Povrchová ochrana galvanický povlak



Poznámka

Nepoškodené vsuvky je možné použiť opakovane.

Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	D1 (mm)	pre dutú skrutku	L1 (mm)
ND 06 B 02	6	4	1/4"	8,1	M 8	36,0
ND 06 B 04	6	4	1/4"	10,1	M 10	38,0
ND 06 B	6	4	1/4"	12,1	M 12	40,0
ND 06 B 08	6	4	1/4"	14,1	M 14	42,0
ND 10 B 06	10	6	3/8"	12,1	M 12	44,0
ND 10 B 08	10	6	3/8"	14,1	M 14	47,0
ND 10 B	10	6	3/8"	16,1	M 16	49,0
ND 13 B 08	12	8	1/2"	14,1	M 14	51,0
ND 13 B 16	12	8	1/2"	22,1	M 22	58,0
ND 16 B	16	10	5/8"	22,1	M 22	68,0

Príslušenstvo

ND ASR GE, RO, BL Dorazový krúžok pre násuvnú vsuvku