


ND FL / ND FS

Násuvná vsuvka, BEL / BES

HANSA FLEX

Vlastnosti

Prípojka 1	Nátrubky
Tvar tesnenia 1	Pripojenie so zárezným krúžkom
Skratka	BEL / BES
Norma	ISO 8434-1
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



Poznámka

Nepoškodené vsuvky je možné použiť opakovane.

Konečná montáž zárezného krúžku sa musí vykonať v kalenom hrdle pre predmontáž (VOM...).

Nepoužívať pre nové konštrukcie; odporúčame pre ND...FL: ND...AOL.

Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	Konštrukčný rad	D2 (mm)	L1 (mm)
ND 06 FL 04	6	4	1/4"	D	6,0	44,0
ND 06 FL	6	4	1/4"	D	8,0	44,0
ND 10 FL 08	10	6	3/8"	D	10,0	49,0
ND 10 FL	10	6	3/8"	D	12,0	49,0
ND 13 FL 10	12	8	1/2"	D	12,0	54,0
ND 13 FL	12	8	1/2"	D	15,0	55,0
ND 16 FL	16	10	5/8"	D	18,0	67,0
ND 20 FL	19	12	3/4"	D	22,0	69,0
ND 06 FS	6	4	1/4"	S	10,0	-

Príslušenstvo

ND ASR GE, RO, BL Dorazový krúžok pre násuvnú vsuvku

Prídavné elementy

VOM Predmontované hrdlá