# ND FL / ND FS

Násuvná vsuvka, BEL / BES

HANSA-FLEX

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Prípojka 1** | Nátrubky |
| **Tvar tesnenia 1** | Pripojenie so zárezným krúžkom |
| **Skratka** | BEL / BES |
| **Norma** | ISO 8434-1 |
| **Materiál** | Oceľ |
| **Povrchová ochrana** | galvanický povlak |






## Poznámka

Nepoškodené vsuvky je možné použiť opakovane.
Konečná montáž zárezného krúžku sa musí vykonať v kalenom hrdle pre predmontáž (VOM...).
Nepoužívať pre nové konštrukcie; odporúčame pre ND...FL: ND...AOL.

## Výrobok

| Označenie | DN | Rozmer | Clo | Konštrukčný rad | D2 (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ND 06 FL 04** | 6 | 4 | 1/4" | D | 6,0 | 44,0 |
| **ND 06 FL** | 6 | 4 | 1/4" | D | 8,0 | 44,0 |
| **ND 10 FL 08** | 10 | 6 | 3/8" | D | 10,0 | 49,0 |
| **ND 10 FL** | 10 | 6 | 3/8" | D | 12,0 | 49,0 |
| **ND 13 FL 10** | 12 | 8 | 1/2" | D | 12,0 | 54,0 |
| **ND 13 FL** | 12 | 8 | 1/2" | D | 15,0 | 55,0 |
| **ND 16 FL** | 16 | 10 | 5/8" | D | 18,0 | 67,0 |
| **ND 20 FL** | 19 | 12 | 3/4" | D | 22,0 | 69,0 |
| **ND 06 FS** | 6 | 4 | 1/4" | S | 10,0 | - |

## Príslušenstvo

| | |
|---|---|
| **ND ASR GE, RO, BL** | Dorazový krúžok pre násuvnú vsuvku |

## Prídavné elementy

| | |
|---|---|
| **VOM** | Predmontované hrdlá |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*