


# PA 500 AJ 90 VA

Armatúra k nalisovaniu, DKJ uhol 90°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 500
<b>Prípojka 1</b>	Závit pre matice UN/UNF
<b>Tvar tesnenia 1</b>	Vnútorý kužeľ 74°
<b>Skratka</b>	DKJ
<b>Norma</b>	ISO 8434-2
<b>Zapojenie</b>	s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock)
<b>Rozsah dodávky</b>	Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu
<b>Materiál</b>	Ušľachtilá oceľ



## Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	G1	L2 (mm)	S1
PA 520 AJ 90 VA	19	12	3/4"	1.1/16" -12 UN	72,0	32
PA 520 AJ 25 90 VA	19	12	3/4"	1,5/16" -12 UN	79,0	41
PA 525 AJ 90 VA	25	16	1"	1,5/16" -12 UN	86,0	41
PA 525 AJ 32 90 VA	25	16	1"	1,5/8" -12 UN	93,0	50
PA 532 AJ 90 VA	31	20	1.1/4"	1,5/8" -12 UN	96,0	50
PA 532 AJ 40 90 VA	31	20	1.1/4"	1,7/8" -12 UN	98,0	60
PA 540 AJ 90 VA	38	24	1.1/2"	1,7/8" -12 UN	107,0	60
PA 540 AJ 50 90 VA	38	24	1.1/2"	2,1/2" -12 UN	-	-
PA 550 AJ 90 VA	51	32	2"	2,1/2" -12 UN	151,5	70