

# PA 500 AOB A H

Armatúra k nalisovaniu, DKOR

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Oblasť použitia           | Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 500     |
| Prípojka 1                | Závit pre matice BSP                         |
| Tvar tesnenia 1           | Vonkajší kužeľ 60° s O-krúžkom               |
| Skratka                   | DKOR   |
| Norma                     | ISO 8434-6<br>BS 5200                        |
| Zapojenie                 | s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock)      |
| Rozsah dodávky            | Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu |
| Doplňková charakteristika | pre príklepovú prevádzku                     |
| Materiál                  | Oceľ   |
| Povrchová ochrana         | galvanický povlak                            |



## Popis

Zosilnené vyhotovenie pre extrémne zaťaženie napr. vložka kladiva

## Výrobok

| Označenie      | DN | Rozmer | Clo    | G1           | L1<br>(mm) | S1 | OR         |
|----------------|----|--------|--------|--------------|------------|----|------------|
| PA 720 AOB H   | 19 | 12     | 3/4"   | G 3/4" -14   | 96,5       | 32 | 17,1 x 1,6 |
| PA 725 AOB H   | 25 | 16     | 1"     | G 1" -11     | 103,0      | 41 | 22,1 x 1,6 |
| PA 532 AOB A H | 31 | 20     | 1.1/4" | G 1,1/4" -11 | 114,0      | 50 | 29,1 x 1,6 |