

# PA 500 AOS 90 A

Armatúra k nalisovaniu, DKOS uhol 90°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Oblasť použitia</b>   | Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 500     |
| <b>Prípojka 1</b>        | metrický závit pre matice                    |
| <b>Tvar tesnenia 1</b>   | Vonkajší kužeľ 24° s O-kružkom               |
| <b>Skratka</b>           | DKOS   |
| <b>Norma</b>             | ISO 8434-1                                   |
| <b>Zapojenie</b>         | s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock)      |
| <b>Rozsah dodávky</b>    | Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu |
| <b>Materiál</b>          | Oceľ   |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanický povlak                            |



## Výrobok

| Označenie          | DN | Rozmer | Clo    | G1       | pre vonkajší Ø rúrky (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | OR         |
|--------------------|----|--------|--------|----------|---------------------------|---------|---------|----|------------|
| PA 720 AOS 16 90   | 19 | 12     | 3/4"   | M 30 x 2 | 20                        | 125,5   | 57,5    | 36 | 17,5 x 2,5 |
| PA 720 AOS 90      | 19 | 12     | 3/4"   | M 36 x 2 | 25                        | 125,5   | 62,0    | 46 | 22,0 x 2,5 |
| PA 720 AOS 25 90   | 19 | 12     | 3/4"   | M 42 x 2 | 30                        | 129,0   | 71,5    | 50 | 27,0 x 2,5 |
| PA 725 AOS 20 90   | 25 | 16     | 1"     | M 36 x 2 | 25                        | 144,0   | 71,0    | 46 | 22,0 x 2,5 |
| PA 725 AOS 90      | 25 | 16     | 1"     | M 42 x 2 | 30                        | 157,5   | 72,5    | 50 | 27,0 x 2,5 |
| PA 725 AOS 32 90   | 25 | 16     | 1"     | M 52 x 2 | 38                        | 154,5   | 84,5    | 60 | 33,0 x 2,5 |
| PA 532 AOS 25 90 A | 31 | 20     | 1.1/4" | M 42 x 2 | 30                        | 162,0   | 82,0    | 50 | 27,0 x 2,5 |
| PA 532 AOS 90 A    | 31 | 20     | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38                        | 182,0   | 91,0    | 60 | 33,0 x 2,5 |

## Varianty produktu

PA 500 AOS 90 VA Armatúra k nalisovaniu, DKOS uhol 90°, Ušľachtilá oceľ