

PA 500 HN A

Armatúra k nalisovaniu, AGN

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Oblasť použitia | Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 500 |
| Prípojka 1 | Vonkajší závit NPT |
| Tvar tesnenia 1 | Tesniaci závit, prídavný vnútorný kužeľ 60°. |
| Skratka | AGN |
| Zapojenie | s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock) |
| Rozsah dodávky | Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |



Výrobok

| Označenie | DN | Rozmer | Clo | G1 | L1 (mm) | S1 |
|--------------|----|--------|--------|------------------|------------|----|
| PA 720 HN | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" -14 NPT | 98,0 | 27 |
| PA 725 HN | 25 | 16 | 1" | 1" -11,5 NPT | 116,0 | 36 |
| PA 725 HN 32 | 25 | 16 | 1" | 1,1/4" -11,5 NPT | 118,0 | 46 |
| PA 532 HN A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1,1/4" -11,5 NPT | 124,5 | 46 |
| PA 540 HN A | 38 | 24 | 1.1/2" | 1,1/2" -11,5 NPT | 139,5 | 50 |
| PA 550 HN A | 51 | 32 | 2" | 2" -11,5 NPT | 157,0 | 65 |

Varianty produktu

PA 500 HN VA Armatúra k nalisovaniu, AGN, Ušľachtilá oceľ