

# PA 500 SF 90 A

Armatúra k nalisovaniu, SFL uhol 90°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Oblasť použitia</b>   | Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 500     |
| <b>Prípojka 1</b>        | Prírubová prípojka SAE 3000 PSI              |
| <b>Tvar tesnenia 1</b>   | s plochým tesnením s O-krúžkom SF            |
| <b>Skratka</b>           | SFL  |
| <b>Norma</b>             | SAE J518<br>ISO 6162-1                       |
| <b>Zapojenie</b>         | s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock)      |
| <b>Rozsah dodávky</b>    | Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu |
| <b>Materiál</b>          | Oceľ   |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanický povlak                            |



## Výrobok

| Označenie         | DN | Rozmer | Clo    | Veľkosť príruby | D:<br>(mm) | V<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|-------------------|----|--------|--------|-----------------|------------|-----------|------------|------------|
| PA 720 SF 90      | 19 | 12     | 3/4"   | 3/4"            | 38,1       | 6,8       | 127,5      | 58,0       |
| PA 720 SF 25 90   | 19 | 12     | 3/4"   | 1"              | 44,5       | 8,1       | 127,5      | 61,0       |
| PA 725 SF 20 90   | 25 | 16     | 1"     | 3/4"            | 38,1       | 6,8       | 144,0      | 64,5       |
| PA 725 SF 90      | 25 | 16     | 1"     | 1"              | 44,5       | 8,1       | 158,0      | 67,0       |
| PA 725 SF 32 90   | 25 | 16     | 1"     | 1.1/4"          | 50,8       | 8,1       | 158,0      | 69,5       |
| PA 532 SF 25 90 A | 31 | 20     | 1.1/4" | 1"              | 44,5       | 8,0       | 162,0      | 76,0       |
| PA 532 SF 90 A    | 31 | 20     | 1.1/4" | 1.1/4"          | 50,8       | 8,0       | 181,0      | 79,5       |
| PA 532 SF 40 90 A | 31 | 20     | 1.1/4" | 1.1/2"          | 60,3       | 8,0       | 182,0      | 86,7       |
| PA 540 SF 32 90 A | 38 | 24     | 1.1/2" | 1.1/4"          | 50,8       | 8,0       | 193,0      | 94,0       |
| PA 540 SF 90 A    | 38 | 24     | 1.1/2" | 1.1/2"          | 60,3       | 8,0       | 211,0      | 99,0       |
| PA 540 SF 50 90 A | 38 | 24     | 1.1/2" | 2"              | 71,4       | 9,5       | 218,0      | 100,0      |
| PA 550 SF 90 A    | 51 | 32     | 2"     | 2"              | 71,4       | 9,5       | 250,0      | 112,5      |

## Varianty produktu

PA 500 SF 90 VA Armatúra k nalisovaniu, SFL uhol 90°, Ušľachtilá oceľ