

PA 500 SF9 A

Armatúra k nalisovaniu, SFS-CAT

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Oblasť použitia | Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 500 |
| Prípojka 1 | Prírubová prípojka SAE 6000 PSI |
| Tvar tesnenia 1 | s plochým tesnením s O-krúžkom SF |
| Skratka | SFS-CAT |
| vhodné pre | Caterpillar |
| Zapojenie | s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock) |
| Rozsah dodávky | Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |



Výrobok

| Označenie | DN | Rozmer | Clo | Veľkosť príruby | D: (mm) | V (mm) | L1 (mm) |
|-----------------|----|--------|--------|-----------------|------------|-----------|------------|
| PA 720 SF9 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 14,3 | 130,0 |
| PA 720 SF9 25 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 14,6 | 133,5 |
| PA 725 SF9 20 | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 41,3 | 14,6 | 137,0 |
| PA 725 SF9 | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 14,6 | 150,0 |
| PA 725 SF9 32 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 14,6 | 155,0 |
| PA 532 SF9 25 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 47,6 | 14,6 | 150,0 |
| PA 532 SF9 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 14,6 | 166,5 |
| PA 532 SF9 40 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 63,5 | 14,6 | 168,5 |
| PA 540 SF9 32 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 54,0 | 14,6 | 163,0 |
| PA 540 SF9 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 63,5 | 14,6 | 185,0 |