

# PA 700 SF6 45

Armatúra k nalisovaniu, SFS uhol 45°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Oblasť použitia   | Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 700     |
| Prípojka 1        | Prírubová prípojka SAE 6000 PSI              |
| Tvar tesnenia 1   | s plochým tesnením s O-kružkom SF            |
| Skratka           | SFS                                          |
| Norma             | SAE J518<br>ISO 6162-2                       |
| Zapojenie         | s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock)      |
| Rozsah dodávky    | Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu |
| Materiál          | Oceľ                                         |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak                            |



## Výrobok

| Označenie           | DN | Rozmer | Clo    | Veľkosť príruby | Prevádzkový tlak (bar) | D: (mm) | V (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---------------------|----|--------|--------|-----------------|------------------------|---------|--------|---------|---------|
| PA 713 SF6 45       | 12 | 8      | 1/2"   | 1/2"            | 420,0                  | 31,8    | 7,7    | 95,5    | 23,0    |
| PA 713 SF6 20 45    | 12 | 8      | 1/2"   | 3/4"            | 420,0                  | 41,3    | 8,8    | 99,9    | 23,0    |
| PA 716 SF6 13 45    | 16 | 10     | 5/8"   | 1/2"            | 420,0                  | 31,8    | 7,7    | 114,0   | 21,5    |
| PA 716 SF6 20 45    | 16 | 10     | 5/8"   | 3/4"            | 420,0                  | 41,3    | 8,8    | 117,5   | 25,0    |
| PA 716 SF6 25 45    | 16 | 10     | 5/8"   | 1"              | 420,0                  | 47,6    | 9,5    | 121,0   | 29,0    |
| PA 720 SF6 45       | 19 | 12     | 3/4"   | 3/4"            | 420,0                  | 41,3    | 8,8    | 135,5   | 30,0    |
| PA 720 SF6 45 L 52  | 19 | 12     | 3/4"   | 3/4"            | 420,0                  | 41,3    | 8,8    | 217,0   | 52,0    |
| PA 720 SF6 45 L 75  | 19 | 12     | 3/4"   | 3/4"            | 420,0                  | 41,3    | 8,8    | 252,0   | 75,0    |
| PA 720 SF6 45 L 100 | 19 | 12     | 3/4"   | 3/4"            | 420,0                  | 41,3    | 8,8    | 268,0   | 100,0   |
| PA 720 SF6 25 45    | 19 | 12     | 3/4"   | 1"              | 420,0                  | 47,6    | 9,6    | 139,5   | 34,5    |
| PA 725 SF6 20 45    | 25 | 16     | 1"     | 3/4"            | 420,0                  | 41,3    | 8,8    | 164,0   | 36,5    |
| PA 725 SF6 45       | 25 | 16     | 1"     | 1"              | 420,0                  | 47,6    | 9,6    | 164,0   | 33,5    |
| PA 725 SF6 32 45    | 25 | 16     | 1"     | 1.1/4"          | 420,0                  | 54,0    | 10,4   | 169,0   | 38,5    |
| PA 732 SF6 25 45 S  | 31 | 20     | 1.1/4" | 1"              | 420,0                  | 47,6    | 9,5    | 173,5   | 38,0    |
| PA 732 SF6 45 S     | 31 | 20     | 1.1/4" | 1.1/4"          | 420,0                  | 54,0    | 10,3   | 187,0   | 44,0    |
| PA 732 SF6 40 45 S  | 31 | 20     | 1.1/4" | 1.1/2"          | 420,0                  | 63,5    | 12,6   | 191,5   | 47,5    |
| PA 740 SF6 32 45    | 38 | 24     | 1.1/2" | 1.1/4"          | 420,0                  | 54,0    | 10,4   | 217,5   | 51,5    |
| PA 740 SF6 45       | 38 | 24     | 1.1/2" | 1.1/2"          | 420,0                  | 63,5    | 12,6   | 222,0   | 49,0    |
| PA 740 SF6 50 45    | 38 | 24     | 1.1/2" | 2"              | 420,0                  | 79,4    | 12,6   | 236,0   | 61,0    |
| PA 750 SF6 45       | 51 | 32     | 2"     | 2"              | 420,0                  | 79,4    | 12,6   | 274,0   | 56,0    |

## Varianty produktu

PA 700 SF6 45 VA Armatúra k nalisovaniu, SFS uhol 45°, Ušľachtilá oceľ