

PAY 300 SF 45

Armatúra k nalisovaniu, SFL uhol 45°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Prípojka 1 | Prírubová prípojka SAE 3000 PSI |
| Tvar tesnenia 1 | s plochým tesnením s O-krúžkom SF |
| Skratka | SFL |
| Norma | SAE J518 ISO 6162-1 |
| Rozsah dodávky | Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |



Výrobok

| Označenie | DN | Rozmer | Clo | Veľkosť príruby | D: (mm) | V (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|-------------------------|----|--------|--------|-----------------|------------|-----------|------------|------------|
| PAY 316 SF 20 45 | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 38,1 | 6,7 | 113,5 | 24,0 |
| PAY 325 SF 45 | 25 | 16 | 1" | 1" | 44,4 | 8,0 | 125,0 | 32,0 |
| PAY 332 SF 45 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 50,8 | 8,0 | 174,0 | 37,0 |