

PN 02 FL 90

Vsuvka k nalisovaniu, BEL uhol 90°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Oblasť použitia | Meracia technika |
| Konštrukčný rad | Ľahká |
| Prípojka 1 | Nátrubky |
| Tvar tesnenia 1 | Pripojenie so zárezným krúžkom |
| Skratka | BEL |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |



Poznámka

Príslušná objímka: PMH 102.

Nepoužívať pre nové konštrukcie; odporúčame: PN 02 AOL...90.

Konečná montáž zárezného krúžku sa musí vykonať v kalenom hrdle pre predmontáž (VOM...).

Výrobok

| Označenie | DN | Rozmer | Clo | Ø D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------|----|--------|-------|--------------|------------|------------|
| PN 02 FL 90 | 2 | 1 | 5/64" | 4,0 | 33 | 25,5 |
| PN 02 FL 04 90 | 2 | 1 | 5/64" | 6,0 | 32 | 28,0 |
| PN 02 FL 06 90 | 2 | 1 | 5/64" | 8,0 | 41 | 37,0 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka