

# PN A 45 VA

Vsuvka k nalisovaniu, DKM uhol 45°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Vsuvka k nalisovaniu pre hadice HD 100 až HD 400, KP, TE
<b>Prípojka 1</b>	metrický závit pre matice
<b>Tvar tesnenia 1</b>	Tesniaca hlava 60°
<b>Skratka</b>	DKM
<b>Norma</b>	DIN 3863
<b>Materiál</b>	Ušľachtilá oceľ



## Poznámka

Príslušnú objímku vyberte podľa typu hadice.

## Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	Prevádzkový tlak (bar)	G1	L2 (mm)	S1
PN 20 A 45 VA	19	12	3/4"	63,0	M 30 x 1,5	25,0	36
PN 25 A 45 VA	25	16	1"	63,0	M 38 x 1,5	32,0	46
PN 32 A 45 VA	31	20	1.1/4"	63,0	M 45 x 1,5	36,5	55
PN 40 A 45 VA	38	24	1.1/2"	63,0	M 52 x 1,5	43,5	60
PN 50 A 45 VA	51	32	2"	40,0	M 65 x 2	52,5	70

## Varianty produktu

PN A 45 Vsuvka k nalisovaniu, DKM uhol 45°, Oceľ