

PN A 90

Vsuvka k nalisovaniu, DKM uhol 90°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Oblasť použitia | Vsuvka k nalisovaniu pre hadice HD 100 až HD 400, KP, TE |
| Prípojka 1 | metrický závit pre matice |
| Tvar tesnenia 1 | Tesniaca hlava 60° |
| Skratka | DKM |
| Norma | DIN 3863 |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |



Poznámka

Príslušnú objímku vyberte podľa typu hadice.

Výrobok

| Označenie | DN | Rozmer | Clo | Prevádzkový tlak (bar) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---------------|----|--------|--------|------------------------|------------|---------|---------|----|
| PN 20 A 90 | 19 | 12 | 3/4" | 63,0 | M 30 x 1,5 | 109,0 | 61,0 | 36 |
| PN 25 A 90 | 25 | 16 | 1" | 63,0 | M 38 x 1,5 | 125,0 | 71,0 | 46 |
| PN 25 A 32 90 | 25 | 16 | 1" | 63,0 | M 45 x 1,5 | 125,0 | 74,0 | 50 |
| PN 32 A 90 | 31 | 20 | 1.1/4" | 63,0 | M 45 x 1,5 | 144,0 | 83,0 | 50 |
| PN 40 A 90 | 38 | 24 | 1.1/2" | 63,0 | M 52 x 1,5 | 159,0 | 94,0 | 60 |
| PN 50 A 90 | 51 | 32 | 2" | 40,0 | M 65 x 2 | 199,0 | 118,0 | 75 |

Varianty produktu

PN A 90 VA Vsuvka k nalisovaniu, DKM uhol 90°, Ušľachtilá oceľ