

PN SF 90 VA

Vsuvka k nalisovaniu, SFL uhol 90°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|------------------------|--|
| Oblasť použitia | Vsuvka k nalisovaniu pre hadice HD 100 až HD 400, KP, TE |
| Prípojka 1 | Prírubová prípojka SAE 3000 PSI |
| Tvar tesnenia 1 | s plochým tesnením s O-krúžkom SF |
| Skratka | SFL |
| Norma | SAE J518 ISO 6162-1 |
| Materiál | Ušľachtilá oceľ |



Poznámka

Príslušnú objímku vyberte podľa typu hadice.

Pokyny pre objednanie

NBR tesnenie

FPM (Viton) na vyžiadanie

Výrobok

| Označenie | DN | Rozmer | Clo | Veľkosť príruby | Prevádzkový tlak (bar) | D: (mm) | V (mm) | L2 (mm) |
|-------------------|----|--------|--------|-----------------|------------------------|---------|--------|---------|
| PN 13 SF 90 VA | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 350,0 | 30,2 | 6,7 | 54,0 |
| PN 13 SF 20 90 VA | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,7 | 61,0 |
| PN 16 SF 13 90 VA | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" | 350,0 | 30,2 | 6,7 | 60,0 |
| PN 16 SF 20 90 VA | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,7 | 61,0 |
| PN 20 SF 90 VA | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,7 | 68,0 |
| PN 20 SF 25 90 VA | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,0 | 73,0 |
| PN 25 SF 90 VA | 25 | 16 | 1" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,0 | 77,0 |
| PN 25 SF 32 90 VA | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,0 | 89,0 |
| PN 32 SF 90 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,0 | 92,0 |
| PN 32 SF 40 90 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,0 | 92,5 |
| PN 40 SF 90 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,0 | 104,0 |
| PN 40 SF 50 90 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,5 | 120,0 |
| PN 50 SF 90 VA | 51 | 32 | 2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,5 | 144,0 |
| PN 60 SF 90 VA | 60 | 40 | 2.3/8" | 2.1/2" | 175,0 | 84,1 | 9,5 | - |

Varianty produktu

PN SF 90 Vsuvka k nalisovaniu, SFL uhol 90°, Oceľ