

PN SF6

Vsuvka k nalisovaniu, SFS

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Oblasť použitia | Vsuvka k nalisovaniu pre hadice HD 100 až HD 400, KP, TE |
| Prípojka 1 | Prírubová prípojka SAE 6000 PSI |
| Tvar tesnenia 1 | s plochým tesnením s O-krúžkom SF |
| Skratka | SFS |
| Norma | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |



Poznámka

Príslušnú objímku vyberte podľa typu hadice.

Výrobok

| Označenie | DN | Rozmer | Clo | Veľkosť príruby | Prevádzkový tlak (bar) | D: (mm) | V (mm) | L1 (mm) |
|--------------|----|--------|--------|-----------------|------------------------|---------|--------|---------|
| PN 13 SF6 | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,8 | 81,5 |
| PN 13 SF6 20 | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 89,5 |
| PN 16 SF6 13 | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,8 | 86,0 |
| PN 16 SF6 20 | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 97,0 |
| PN 16 SF6 25 | 16 | 10 | 5/8" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 104,0 |
| PN 20 SF6 13 | 19 | 12 | 3/4" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,8 | 93,5 |
| PN 20 SF6 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 104,5 |
| PN 20 SF6 25 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 109,0 |
| PN 25 SF6 20 | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 112,5 |
| PN 25 SF6 | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 121,5 |
| PN 25 SF6 32 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,4 | 126,0 |
| PN 32 SF6 25 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 131,5 |
| PN 32 SF6 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,4 | 138,0 |
| PN 32 SF6 40 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,7 | 142,5 |
| PN 40 SF6 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,7 | 150,5 |
| PN 40 SF6 32 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,4 | 141,5 |
| PN 40 SF6 50 | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 420,0 | 79,4 | 12,7 | 155,0 |
| PN 50 SF6 | 51 | 32 | 2" | 2" | 420,0 | 79,4 | 12,7 | 174,0 |

Varianty produktu

PN SF6 VA Vsuvka k nalisovaniu, SFS, Ušľachtíla oceľ