

# PN SO

Vsuvka k nalisovaniu, SO

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Oblasť použitia</b>   | Vsuvka k nalisovaniu pre hadice HD 100 až HD 400, KP, TE |
| <b>Prípojka 1</b>        | Plug-in O port   |
| <b>Materiál</b>          | Oceľ   |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanický povlak  |
| <b>Norma</b>             |  |



## Poznámka

Príslušnú objímku vyberte podľa typu hadice.

## Popis

Samostrediacie k vylúčeniu torzných napätí.

## Výrobok

| Označenie | DN | Rozmer | Clo    | L1<br>(mm) | OR         |
|-----------|----|--------|--------|------------|------------|
| PN 06 SO  | 6  | 4      | 1/4"   | 63,5       | 6,0 x 2,0  |
| PN 10 SO  | 10 | 6      | 3/8"   | 65,5       | 10,0 x 2,0 |
| PN 13 SO  | 12 | 8      | 1/2"   | 67,0       | 13,2 x 2,5 |
| PN 16 SO  | 16 | 10     | 5/8"   | 71,5       | 16,0 x 2,5 |
| PN 20 SO  | 19 | 12     | 3/4"   | 78,5       | 19,0 x 2,5 |
| PN 25 SO  | 25 | 16     | 1"     | 92,5       | 25,0 x 2,5 |
| PN 32 SO  | 31 | 20     | 1.1/4" | 102,0      | 33,0 x 2,5 |
| PN 40 SO  | 38 | 24     | 1.1/2" | 110,5      | 40,0 x 3,0 |
| PN 50 SO  | 51 | 32     | 2"     | 126,0      | 49,0 x 3,0 |