


# TR FL / TR FS

Vsuvka k narážaniu, BEL / BES

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Prípojka 1	Nátrubky
Tvar tesnenia 1	Pripojenie so zárezným krúžkom
Skratka	BEL / BES
Norma	ISO 8434-1
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



## Poznámka

Konečná montáž zárezného krúžku sa musí vykonať v kalenom hrdle pre predmontáž (VOM...).

## Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	Konštrukčný rad	D2 (mm)	L1 (mm)
TR 04 FL	5	3	3/16"	D	6	36
TR 06 FL	6	4	1/4"	D	8	38
TR 08 FL 06	8	5	5/16"	D	8	45
TR 08 FL	8	5	5/16"	D	10	47
TR 10 FL 08	10	6	3/8"	D	10	48
TR 10 FL	10	6	3/8"	D	12	47
TR 13 FL	12	8	1/2"	D	15	57
TR 16 FL	16	10	5/8"	D	18	57
TR 06 FS	6	4	1/4"	S	10	41
TR 08 FS	8	5	5/16"	S	12	47

## Prídavné elementy

VOM Predmontované hrdlá