TRN FL / TRN FS


Závitová vsuvka, BEL / BES

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Prípojka 1	Nátrubky
Tvar tesnenia 1	Pripojenie so zárezným krúžkom
Skratka	BEL
Norma	ISO 8434-1
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak





Poznámka

Príslušnú objímku vyberte podľa typu hadice.
Konečná montáž zárezného krúžku sa musí vykonať v kalenom hrdle pre predmontáž (VOM...).

Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	Konštrukčný rad	D2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
TRN 04 FL	5	3	3/16"	D	6,0	49,5	10
TRN 06 FL	6	4	1/4"	D	8,0	67,5	12
TRN 08 FL	8	5	5/16"	D	10,0	72,0	12
TRN 10 FL	10	6	3/8"	D	12,0	79,5	14
TRN 10 FL 13	10	6	3/8"	D	15,0	79,5	17
TRN 13 FL	12	8	1/2"	D	15,0	86,0	17
TRN 13 FL 16	12	8	1/2"	D	18,0	86,0	19
TRN 20 FL	19	10	5/8"	D	22,0	96,0	27
TRN 04 FS	5	3	3/16"	S	8,0	51,5	10
TRN 06 FS 04	6	4	1/4"	S	8,0	67,5	12
TRN 06 FS	6	4	1/4"	S	10,0	69,5	12
TRN 06 FS 08	6	4	1/4"	S	12,0	69,5	14
TRN 08 FS	8	5	5/16"	S	12,0	72,0	14
TRN 20 FS	19	12	3/4"	S	25,0	105,0	27

Prídavné elementy

VOM	Predmontované hrdlá

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.