

L AB HB

Hrdlo k naskrutkovaniu, tvar L

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|---------------------|---|
| Prípojka 1 | Závit pre matice BSP |
| Tvar tesnenia 1 | Vonkajší kužeľ 60° |
| Prípojka 2 + 3 | Vonkajší závit BSP, valcový |
| Tvar tesnenia 2 + 3 | Vnútorný kužeľ 60° |
| Konštrukcia | Hrdlo k naskrutkovaniu smerovo nastaviteľné |
| Vyhotovenie | Tvar L |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |



Výrobok

| Označenie | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 |
|------------|--------------|--------------|------------|----|
| L AB 04 HB | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 14 | 19 |
| L AB 06 HB | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 17 | 22 |
| L AB 08 HB | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 22 | 27 |
| L AB 10 HB | G 5/8" -14 | G 5/8" -14 | 24 | 30 |
| L AB 12 HB | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 27 | 32 |
| L AB 16 HB | G 1" -11 | G 1" -11 | 36 | 41 |
| L AB 20 HB | G 1,1/4" -11 | G 1,1/4" -11 | 46 | 50 |
| L AB 24 HB | G 1,1/2" -11 | G 1,1/2" -11 | 50 | 55 |
| L AB 32 HB | G 2" -11 | G 2" -11 | 60 | 70 |

SW, S1, S2 = Šírka kľúča

Varianty produktu

L AB HB VA Hrdlo k naskrutkovaniu, tvar L, Ušľachtilá oceľ