

# L AB HB VA

Hrdlo k naskrutkovaniu, tvar L

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Prípojka 1	Závit pre matice BSP
Tvar tesnenia 1	Vonkajší kužeľ 60°
Prípojka 2 + 3	Vonkajší závit BSP, valcový
Tvar tesnenia 2 + 3	Vnútorný kužeľ 60°
Konštrukcia	Hrdlo k naskrutkovaniu smerovo nastaviteľné
Vyhotovenie	Tvar L
Materiál	Ušľachtilá oceľ



## Výrobok

Označenie	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1
L AB 02 HB VA	G 1/8" -28	G 1/8" -28	12	14
L AB 04 HB VA	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
L AB 06 HB VA	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19	22
L AB 08 HB VA	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	27
L AB 12 HB VA	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
L AB 16 HB VA	G 1" -11	G 1" -11	33	38
L AB 20 HB VA	G 1,1/4" -11	G 1,1/4" -11	41	50
L AB 24 HB VA	G 1,1/2" -11	G 1,1/2" -11	50	55

SW, S1, S2 = Šírka kľúča

## Varianty produktu

L AB HB Hrdlo k naskrutkovaniu, tvar L, Oceľ