

L AJ HJ

Hrdlo k nasrutkovaniu, tvar L

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|---------------------|--|
| Prípojka 1 | Závit pre matice UN/UNF |
| Tvar tesnenia 1 | Vnútorý kužeľ 74° |
| Prípojka 2 + 3 | Vonkajší závit UN/UNF |
| Tvar tesnenia 2 + 3 | Vonkajší kužeľ 74° |
| Konštrukcia | Hrdlo k nasrutkovaniu smerovo nastaviteľné |
| Vyhotovenie | Tvar L |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |



Výrobok

| Označenie | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 |
|------------|----------------|----------------|------------|----|
| L AJ 04 HJ | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 12 | 14 |
| L AJ 05 HJ | 1/2" -20 UNF | 1/2" -20 UNF | 13 | 17 |
| L AJ 06 HJ | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 14 | 19 |
| L AJ 08 HJ | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 |
| L AJ 10 HJ | 7/8" -14 UNF | 7/8" -14 UNF | 22 | 17 |
| L AJ 12 HJ | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 |
| L AJ 14 HJ | 1,3/16" -12 UN | 1,3/16" -12 UN | 33 | 36 |
| L AJ 16 HJ | 1,5/16" -12 UN | 1,5/16" -12 UN | 33 | 41 |
| L AJ 20 HJ | 1,5/8" -12 UN | 1,5/8" -12 UN | 41 | 50 |
| L AJ 24 HJ | 1,7/8" -12 UN | 1,7/8" -12 UN | 48 | 60 |

SW, S1, S2 = Šírka kľúča

Varianty produktu

L AJ HJ VA Hrdlo k nasrutkovaniu, tvar L, Ušľachtilá oceľ