
# L AJ HJ

Hrdlo k naskrutkovaniu, tvar L

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Prípojka 1** | Závit pre matice UN/UNF |
| **Tvar tesnenia 1** | Vnútorný kužeľ 74° |
| **Prípojka 2 + 3** | Vonkajší závit UN/UNF |
| **Tvar tesnenia 2 + 3** | Vonkajší kužeľ 74° |
| **Konštrukcia** | Hrdlo k naskrutkovaniu smerovo nastaviteľné |
| **Vyhotovenie** | Tvar L |
| **Materiál** | Oceľ |
| **Povrchová ochrana** | galvanický povlak |






## Výrobok

| Označenie | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|
| **L AJ 04 HJ** | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 12 | 14 |
| **L AJ 05 HJ** | 1/2" -20 UNF | 1/2" -20 UNF | 13 | 17 |
| **L AJ 06 HJ** | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 14 | 19 |
| **L AJ 08 HJ** | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 |
| **L AJ 10 HJ** | 7/8" -14 UNF | 7/8" -14 UNF | 22 | 17 |
| **L AJ 12 HJ** | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 |
| **L AJ 14 HJ** | 1,3/16" -12 UN | 1,3/16" -12 UN | 33 | 36 |
| **L AJ 16 HJ** | 1,5/16" -12 UN | 1,5/16" -12 UN | 33 | 41 |
| **L AJ 20 HJ** | 1,5/8" -12 UN | 1,5/8" -12 UN | 41 | 50 |
| **L AJ 24 HJ** | 1,7/8" -12 UN | 1,7/8" -12 UN | 48 | 60 |

SW, S1, S2 = Šírka kľúča

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **L AJ HJ VA** | Hrdlo k naskrutkovaniu, tvar L, Ušľachtilá oceľ |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*