

L HRO HJOF

Hrdlo k naskrutkovaniu, tvar L

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|----------------------------|--|
| Prípojka 1 | Vonkajší závit BSP, valcový |
| Tvar tesnenia 1 | Tvar G |
| Prípojka 2 + 3 | Vonkajší závit ORFS |
| Tvar tesnenia 2 + 3 | s plochým tesnením s O-krúžkom |
| Konštrukcia | Hrdlo k zaskrutkovaniu, smerovo nastaviteľné |
| Vyhotovenie | Tvar L |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |



Výrobok

| Označenie | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR1 | OR2 + OR3 |
|-------------------------|------------|----------------|------------|----|--------------|--------------|
| L HRO 12 HJOF 10 | G 3/4" -14 | 1" -14 UNS | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 | 15,60 x 1,78 |
| L HRO 16 HJOF 12 | G 1" -11 | 1,3/16" -12 UN | 36 | 41 | 29,75 x 3,53 | 18,77 x 1,78 |

SW, S1, S2 = Šírka kľúča