

# L HROK HJ VA

Hrdlo k naskrutkovaniu, tvar L

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Prípojka 1</b>	Vonkajší závit BSP, valcový
<b>Tvar tesnenia 1</b>	Závitové hrdlo s O-krúžkom a komorovým krúžkom
<b>Prípojka 2 + 3</b>	Vonkajší závit UN/UNF
<b>Tvar tesnenia 2 + 3</b>	Vonkajší kužeľ 74°
<b>Konštrukcia</b>	Hrdlo k zaskrutkovaniu, smerovo nastaviteľné
<b>Vyhotovenie</b>	Tvar L
<b>Materiál</b>	Ušľachtilá oceľ



## Pokyny pre objednanie

NBR tesnenie

FPM (Viton) na vyžiadanie

## Výrobok

Označenie	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
<b>L HROK 02 HJ 04 VA</b>	G 1/8" -28	7/16" -20 UNF	11	14	8,00 x 2,00
<b>L HROK 04 HJ 06 VA</b>	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	14	19	10,77 x 2,62

SW, S1, S2 = Šírka kľúča

## Varianty produktu

**L HROK HJ** Hrdlo k naskrutkovaniu, tvar L, Oceľ

## Náhradné diely

**KAMMRING G** Krúžok komory, palcový