

L HROK HJ VA

Hrdlo k naskrutkovaniu, tvar L

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|----------------------------|--|
| Prípojka 1 | Vonkajší závit BSP, valcový |
| Tvar tesnenia 1 | Závitové hrdlo s O-krúžkom a komorovým krúžkom |
| Prípojka 2 + 3 | Vonkajší závit UN/UNF |
| Tvar tesnenia 2 + 3 | Vonkajší kužeľ 74° |
| Konštrukcia | Hrdlo k zaskrutkovaniu, smerovo nastaviteľné |
| Vyhotovenie | Tvar L |
| Materiál | Ušľachtilá oceľ |



Pokyny pre objednanie

NBR tesnenie

FPM (Viton) na vyžiadanie

Výrobok

| Označenie | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR |
|---------------------------|------------|---------------|------------|----|--------------|
| L HROK 02 HJ 04 VA | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF | 11 | 14 | 8,00 x 2,00 |
| L HROK 04 HJ 06 VA | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |

SW, S1, S2 = Šírka kľúča

Varianty produktu

L HROK HJ Hrdlo k naskrutkovaniu, tvar L, Oceľ

Náhradné diely

KAMMRING G Krúžok komory, palcový