

# L O HJOF

Hrdlo k nasrútkovaniu, tvar L

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Prípojka 1</b>	Vonkajší závit UN/UNF
<b>Tvar tesnenia 1</b>	Tvar F s tesnením na závit
<b>Prípojka 2 + 3</b>	Vonkajší závit ORFS
<b>Tvar tesnenia 2 + 3</b>	s plochým tesnením s O-kružkom
<b>Konštrukcia</b>	Hrdlo k zasrútkovaniu, smerovo nastaviteľné
<b>Vyhotovenie</b>	Tvar L
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak



## Výrobok

Označenie	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR1	OR2 + OR3
<b>L O 04 HJOF</b>	7/16" -20 UNF	9/16" -18 UNF	14	16	8,92 x 1,83	7,66 x 1,78
<b>L O 06 HJOF</b>	9/16" -18 UNF	11/16" -16 UN	19	19	11,89 x 1,98	9,25 x 1,78
<b>L O 08 HJOF</b>	3/4" -16 UNF	13/16" -16 UN	19	24	16,36 x 2,21	12,42 x 1,78
<b>L O 10 HJOF</b>	7/8" -14 UNF	1" -14 UNS	27	27	19,18 x 2,46	15,60 x 1,78
<b>L O 12 HJOF</b>	1.1/16" -12 UN	1,3/16" -12 UN	30	35	23,47 x 2,95	18,77 x 1,78
<b>L O 16 HJOF</b>	1,5/16" -12 UN	1,7/16" -12 UN	36	41	29,74 x 2,95	23,52 x 1,78
<b>L O 20 HJOF</b>	1,5/8" -12 UN	1.11/16" -12 UN	41	48	37,47 x 3,00	29,87 x 1,78
<b>L O 24 HJOF</b>	1,7/8" -12 UN	2" -12 UN	48	54	43,69 x 3,00	37,82 x 1,78

SW = Šírka kľúča

## Varianty produktu

**L O HJOF VA** Hrdlo k nasrútkovaniu, tvar L, Ušľachtíla oceľ