

T AB

Hrdlo k naskrutkovaniu, tvar T

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|---|
| vodorovný Prípojka 1 - 3 | Závit pre matice BSP |
| Tvar tesnenia 1 - 3 | Vonkajší kužeľ 60° |
| Konštrukcia | Hrdlo k naskrutkovaniu smerovo nastaviteľné |
| Vyhotovenie | Tvar T |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |



Výrobok

| Označenie | G1 - G3 | SW (mm) | S1 - S3 (mm) |
|-----------|--------------|------------|-----------------|
| T AB 02 | G 1/8" -28 | 11 | 14 |
| T AB 04 | G 1/4" -19 | 14 | 19 |
| T AB 06 | G 3/8" -19 | 19 | 22 |
| T AB 08 | G 1/2" -14 | 22 | 27 |
| T AB 10 | G 5/8" -14 | 22 | 30 |
| T AB 12 | G 3/4" -14 | 27 | 32 |
| T AB 16 | G 1" -11 | 33 | 41 |
| T AB 20 | G 1,1/4" -11 | 41 | 50 |
| T AB 24 | G 1,1/2" -11 | 48 | 60 |
| T AB 32 | G 2" -11 | 64 | 70 |

SW, S1, S2 = Šírka kľúča

Variety produktu

T AB VA Hrdlo k naskrutkovaniu, tvar T, Ušľachtilá oceľ