

# T AB HB

Hrdlo k nasrnutkovaniu, tvar T

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Prípojka 1	Závit pre matice BSP
Tvar tesnenia 1	Vonkajší kužeľ 60°
Prípojka 2 + 3	Vonkajší závit BSP, valcový
Tvar tesnenia 2 + 3	Vnútorný kužeľ 60°
Konštrukcia	Hrdlo k nasrnutkovaniu smerovo nastaviteľné
Vyhotovenie	Tvar T
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



## Výrobok

Označenie	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1
T AB 04 HB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
T AB 06 HB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	17	22
T AB 08 HB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	27
T AB 10 HB	G 5/8" -14	G 5/8" -14	24	30
T AB 12 HB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
T AB 16 HB	G 1" -11	G 1" -11	36	41
T AB 20 HB	G 1,1/4" -11	G 1,1/4" -11	46	50
T AB 24 HB	G 1,1/2" -11	G 1,1/2" -11	50	55

SW, S1, S2 = Šírka kľúča

## Varianty produktu

T AB HB VA Hrdlo k nasrnutkovaniu, tvar T, Ušľachtilá oceľ