

T AB HB VA

Hrdlo k naskrutkovaniu, tvar T

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|---------------------|---|
| Prípojka 1 | Závit pre matice BSP |
| Tvar tesnenia 1 | Vonkajší kužeľ 60° |
| Prípojka 2 + 3 | Vonkajší závit BSP, valcový |
| Tvar tesnenia 2 + 3 | Vnútorý kužeľ 60° |
| Konštrukcia | Hrdlo k naskrutkovaniu smerovo nastaviteľné |
| Vyhotovenie | Tvar T |
| Materiál | Ušľachtilá oceľ |



Výrobok

| Označenie | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 |
|---------------|--------------|--------------|------------|----|
| T AB 02 HB VA | G 1/8" -28 | G 1/8" -28 | 12 | 14 |
| T AB 04 HB VA | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 14 | 19 |
| T AB 06 HB VA | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 17 | 22 |
| T AB 08 HB VA | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 19 | 27 |
| T AB 12 HB VA | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 27 | 32 |
| T AB 16 HB VA | G 1" -11 | G 1" -11 | 36 | 41 |
| T AB 20 HB VA | G 1,1/4" -11 | G 1,1/4" -11 | 41 | 50 |
| T AB 24 HB VA | G 1,1/2" -11 | G 1,1/2" -11 | 50 | 55 |

SW, S1, S2 = Šírka kľúča

Varianty produktu

T AB HB Hrdlo k naskrutkovaniu, tvar T, Oceľ