

T AJ HJ VA

Hrdlo k naskrutkovaniu, tvar T

HANSA FLEX

Vlastnosti

Prípojka 1	Závit pre matice UN/UNF
Tvar tesnenia 1	Vnútorý kužeľ 74°
Prípojka 2 + 3	Vonkajší závit UN/UNF
Tvar tesnenia 2 + 3	Vonkajší kužeľ 74°
Konštrukcia	Hrdlo k naskrutkovaniu smerovo nastaviteľné
Vyhotovenie	Tvar T
Materiál	Ušľachtilá oceľ



Výrobok

Označenie	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1
T AJ 04 HJ VA	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	11	16
T AJ 05 HJ VA	1/2" -20 UNF	1/2" -20 UNF	13	17
T AJ 06 HJ VA	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	19
T AJ 08 HJ VA	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22
T AJ 10 HJ VA	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	22	27
T AJ 12 HJ VA	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	27	32
T AJ 16 HJ VA	1,5/16" -12 UN	1,5/16" -12 UN	33	38
T AJ 20 HJ VA	1,5/8" -12 UN	1,5/8" -12 UN	41	50
T AJ 24 HJ VA	1,7/8" -12 UN	1,7/8" -12 UN	48	55

SW, S1, S2 = Šírka kľúča

Varianty produktu

T AJ HJ Hrdlo k naskrutkovaniu, tvar T, Oceľ