

# T HB AB

Hrdlo k naskrutkovaniu, tvar T

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Prípojka 1</b>	Vonkajší závit BSP, valcový
<b>Tvar tesnenia 1</b>	Vnútorý kužeľ 60°
<b>Prípojka 2 + 3</b>	Závit pre matice BSP
<b>Tvar tesnenia 2 + 3</b>	Vonkajší kužeľ 60°
<b>Konštrukcia</b>	Hrdlo k zaskrutkovaniu
<b>Vyhotovenie</b>	Tvar T
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak



## Výrobok

Označenie	G1	G2 + G3	SW (mm)	S2 + S3
<b>T HB 04 AB</b>	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
<b>T HB 06 AB</b>	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19	22
<b>T HB 08 AB</b>	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	27
<b>T HB 12 AB</b>	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
<b>T HB 16 AB</b>	G 1" -11	G 1" -11	33	41

SW, S1, S2 = Šírka kľúča