

T HJOF VA

Hrdlo k nasrutkovaniu, tvar T

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| vodorovný Prípojka 1 - 3 | Vonkajší závit ORFS |
| Tvar tesnenia 1 - 3 | s plochým tesnením s O-krúžkom |
| Konštrukcia | Hrdlo k nasrutkovaniu |
| Vyhotovenie | Tvar T |
| Materiál | Ušľachtilá oceľ |



Pokyny pre objednanie

NBR tesnenie

FPM (Viton) na vyžiadanie

Výrobok

| Označenie | G1 - G3 | SW (mm) | OR1 - OR3 |
|--------------|----------------|------------|--------------|
| T HJOF 04 VA | 9/16" -18 UNF | 14 | 7,65 x 1,78 |
| T HJOF 06 VA | 11/16" -16 UN | 19 | 9,25 x 1,78 |
| T HJOF 08 VA | 13/16" -16 UN | 19 | 12,42 x 1,78 |
| T HJOF 10 VA | 1" -14 UNS | 27 | 15,60 x 1,78 |
| T HJOF 12 VA | 1,3/16" -12 UN | 30 | 18,77 x 1,78 |
| T HJOF 16 VA | 1,7/16" -12 UN | 36 | 23,52 x 1,78 |
| T HJOF 24 VA | 2" -12 UN | 48 | 37,82 x 1,78 |

SW = Šírka kľúča

Varianty produktu

T HJOF Hrdlo k nasrutkovaniu, tvar T, Oceľ