


# T HN HJ

Hrdlo k nasrnutkovaniu, tvar T

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Prípojka 1	Vonkajší závit NPT
Tvar tesnenia 1	tesniaci závit
Prípojka 2 + 3	Vonkajší závit UN/UNF
Tvar tesnenia 2 + 3	Vonkajší kužeľ 74°
Konštrukcia	Hrdlo k zaskrutkovaniu
Vyhotovenie	Tvar T
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



## Výrobok

Označenie	G1	G2 + G3	SW (mm)
T HN 02 HJ 04	1/8" -27 NPT	7/16" -20 UNF	11
T HN 02 HJ 05	1/8" -27 NPT	1/2" -20 UNF	14
T HN 02 HJ 06	1/8" -27 NPT	9/16" -18 UNF	14
T HN 04 HJ	1/4" -18 NPT	7/16" -20 UNF	14
T HN 04 HJ 05	1/4" -18 NPT	1/2" -20 UNF	14
T HN 04 HJ 06	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	14
T HN 04 HJ 08	1/4" -18 NPT	3/4" -16 UNF	19
T HN 06 HJ	3/8" -18 NPT	9/16" -18 UNF	19
T HN 06 HJ 08	3/8" -18 NPT	3/4" -16 UNF	19
T HN 06 HJ 10	3/8" -18 NPT	7/8" -14 UNF	22
T HN 08 HJ 06	1/2" -14 NPT	9/16" -18 UNF	22
T HN 08 HJ	1/2" -14 NPT	3/4" -16 UNF	22
T HN 08 HJ 10	1/2" -14 NPT	7/8" -14 UNF	22
T HN 08 HJ 12	1/2" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	27
T HN 12 HJ	3/4" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	27
T HN 12 HJ 16	3/4" -14 NPT	1.5/16" -12 UN	33
T HN 16 HJ	1" -11,5 NPT	1.5/16" -12 UN	33
T HN 20 HJ	1.1/4" -11,5 NPT	1.5/8" -12 UN	41
T HN 24 HJ	1.1/2" -11,5 NPT	1.7/8" -12 UN	48

SW = Šírka kľúča

## Varianty produktu

T HN HJ VA Hrdlo k nasrnutkovaniu, tvar T, Ušľachtilá oceľ