

# T HN HJ

Hrdlo k nasrnutkovaniu, tvar T

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Prípojka 1          | Vonkajší závit NPT     |
| Tvar tesnenia 1     | tesniaci závit         |
| Prípojka 2 + 3      | Vonkajší závit UN/UNF  |
| Tvar tesnenia 2 + 3 | Vonkajší kužeľ 74°     |
| Konštrukcia         | Hrdlo k zaskrutkovaniu |
| Vyhotovenie         | Tvar T                 |
| Materiál            | Oceľ                   |
| Povrchová ochrana   | galvanický povlak      |



## Výrobok

| Označenie     | G1               | G2 + G3        | SW<br>(mm) |
|---------------|------------------|----------------|------------|
| T HN 02 HJ 04 | 1/8" -27 NPT     | 7/16" -20 UNF  | 11         |
| T HN 02 HJ 05 | 1/8" -27 NPT     | 1/2" -20 UNF   | 14         |
| T HN 02 HJ 06 | 1/8" -27 NPT     | 9/16" -18 UNF  | 14         |
| T HN 04 HJ    | 1/4" -18 NPT     | 7/16" -20 UNF  | 14         |
| T HN 04 HJ 05 | 1/4" -18 NPT     | 1/2" -20 UNF   | 14         |
| T HN 04 HJ 06 | 1/4" -18 NPT     | 9/16" -18 UNF  | 14         |
| T HN 04 HJ 08 | 1/4" -18 NPT     | 3/4" -16 UNF   | 19         |
| T HN 06 HJ    | 3/8" -18 NPT     | 9/16" -18 UNF  | 19         |
| T HN 06 HJ 08 | 3/8" -18 NPT     | 3/4" -16 UNF   | 19         |
| T HN 06 HJ 10 | 3/8" -18 NPT     | 7/8" -14 UNF   | 22         |
| T HN 08 HJ 06 | 1/2" -14 NPT     | 9/16" -18 UNF  | 22         |
| T HN 08 HJ    | 1/2" -14 NPT     | 3/4" -16 UNF   | 22         |
| T HN 08 HJ 10 | 1/2" -14 NPT     | 7/8" -14 UNF   | 22         |
| T HN 08 HJ 12 | 1/2" -14 NPT     | 1.1/16" -12 UN | 27         |
| T HN 12 HJ    | 3/4" -14 NPT     | 1.1/16" -12 UN | 27         |
| T HN 12 HJ 16 | 3/4" -14 NPT     | 1.5/16" -12 UN | 33         |
| T HN 16 HJ    | 1" -11,5 NPT     | 1.5/16" -12 UN | 33         |
| T HN 20 HJ    | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.5/8" -12 UN  | 41         |
| T HN 24 HJ    | 1.1/2" -11,5 NPT | 1.7/8" -12 UN  | 48         |

SW = Šírka kľúča

## Varianty produktu

T HN HJ VA Hrdlo k nasrnutkovaniu, tvar T, Ušľachtilá oceľ