

# T HRK HJ

Hrdlo k naskrutkovaniu, tvar T

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                     |  |
|---------------------|--|
| Prípojka 1          | Vonkajší závit kužeľový BSPT                 |
| Tvar tesnenia 1     | tesniaci závit                               |
| Prípojka 2 + 3      | Vonkajší závit UN/UNF                        |
| Tvar tesnenia 2 + 3 | Vonkajší kužeľ 74°                           |
| Konštrukcia         | Hrdlo k zaskrutkovaniu, smerovo nastaviteľné |
| Vyhotovenie         | Tvar T                                       |
| Materiál            | Oceľ   |
| Povrchová ochrana   | galvanický povlak                            |



## Výrobok

| Označenie      | G1       | G2 + G3        | SW<br>(mm) |
|----------------|----------|----------------|------------|
| T HRK 02 HJ 04 | R 1/8" K | 7/16" -20 UNF  | 11         |
| T HRK 02 HJ 05 | R 1/8" K | 1/2" -20 UNF   | 13         |
| T HRK 04 HJ    | R 1/4" K | 7/16" -20 UNF  | 14         |
| T HRK 04 HJ 05 | R 1/4" K | 1/2" -20 UNF   | 14         |
| T HRK 04 HJ 06 | R 1/4" K | 9/16" -18 UNF  | 14         |
| T HRK 06 HJ    | R 3/8" K | 9/16" -18 UNF  | 19         |
| T HRK 06 HJ 08 | R 3/8" K | 3/4" -16 UNF   | 19         |
| T HRK 06 HJ 10 | R 3/8" K | 7/8" -14 UNF   | 19         |
| T HRK 08 HJ    | R 1/2" K | 3/4" -16 UNF   | 22         |
| T HRK 08 HJ 10 | R 1/2" K | 7/8" -14 UNF   | 22         |
| T HRK 08 HJ 12 | R 1/2" K | 1.1/16" -12 UN | 27         |
| T HRK 12 HJ    | R 3/4" K | 1.1/16" -12 UN | 27         |
| T HRK 12 HJ 10 | R 3/4" K | 7/8" -14 UNF   | 27         |
| T HRK 16 HJ    | R 1" K   | 1,5/16" -12 UN | 33         |

SW = Šírka kľúča