

T O HB

Hrdlo k nasrutkovaniu, tvar T

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|---------------------|---|
| Prípojka 1 | Vonkajší závit UN/UNF |
| Tvar tesnenia 1 | Tesnenie O-krúžkom na hrdle k nasrutkovaniu |
| Prípojka 2 + 3 | Vonkajší závit BSP, valcový |
| Tvar tesnenia 2 + 3 | Vnútorný kužeľ 60° |
| Konštrukcia | Hrdlo k zasrutkovaniu, smerovo nastaviteľné |
| Vyhotovenie | Tvar T |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |



Výrobok

| Označenie | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR |
|---------------------|----------------|------------|------------|----|--------------|
| T O 06 HB 04 | 9/16" -18 UNF | G 1/4" -19 | 14 | 17 | 11,90 x 1,98 |
| T O 06 HB | 9/16" -18 UNF | G 3/8" -19 | 14 | 17 | 11,90 x 1,98 |
| T O 08 HB | 3/4" -16 UNF | G 1/2" -14 | 19 | 22 | 16,36 x 2,20 |
| T O 10 HB 12 | 7/8" -14 UNF | G 3/4" -14 | 22 | 27 | 19,18 x 2,46 |
| T O 12 HB | 1.1/16" -12 UN | G 3/4" -14 | 27 | 32 | 23,47 x 2,95 |
| T O 16 HB 12 | 1,5/16" -12 UN | G 3/4" -14 | 33 | 38 | 29,74 x 2,95 |

SW, S1, S2 = Šírka kľúča