# GMM 63

Manometer s glycerínovou náplňou

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Konštrukcia** | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| **Prípojka 1** | Vonkajší závit BSP, valcový |
| **Tvar tesnenia 1** | s plochým tesnením s čapom |
| **Prípojka** | dole |
| **Norma** | EN 837-1 |
| **Tlmenie** | v dôsledku glycerínovej náplne |
| **Rozsah teplôt** | max. média. +60 °C<br>Okolité -20 °C až +60 °C |



## Poznámka

Rozsah použitia pri kľudovom zaťažení: 3/4 x koncová hodnota stupnice.
Rozsah použitia pri striedavom zaťažení: 2/3 x koncová hodnota stupnice.

## Výrobok

| Označenie | Menovitá veľkosť Ø | Rozsah stupnice | Akostná trieda | Prípojka |
|---|---|---|---|---|
| **GMM 63-1** | 63 | 0...1 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GMM 63-1.5** | 63 | 0...1,5 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GMM 63-2.5** | 63 | 0...2,5 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GMM 63-4** | 63 | 0...4 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GMM 63-06** | 63 | 0...6 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GMM 63-10** | 63 | 0...10 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GMM 63-16** | 63 | 0...16 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GMM 63-25** | 63 | 0...25 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GMM 63-40** | 63 | 0...40 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GMM 63-60** | 63 | 0...60 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GMM 63-100** | 63 | 0...100 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GMM 63-160** | 63 | 0...160 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GMM 63-250** | 63 | 0...250 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GMM 63-400** | 63 | 0...400 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GMM 63-600** | 63 | 0...600 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GMM 63-1000** | 63 | 0...1000 | 1,6 | G 1/4" -19 |

## Príslušenstvo

| | |
|---|---|
| **GMM SCHUTZ** | Gumové ochranné veko pre manometre |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*