

GVM 63

Podtlakový manometer s glycerínovou náplňou

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-----------------|---|
| Konštrukcia | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| Prípojka 1 | Vonkajší závit BSP, valcový |
| Tvar tesnenia 1 | s plochým tesnením s čapom |
| Prípojka | dole |
| Norma | EN 837-1 |
| Ťmenie | v dôsledku glycerínovej náplne |
| Rozsah teplôt | max. média. +60 °C Okolité -20 °C až +60 °C |



Poznámka

Rozsah použitia pri kludovom zaťažení: 3/4 x koncová hodnota stupnice.

Rozsah použitia pri striedavom zaťažení: 2/3 x koncová hodnota stupnice.

Výrobok

| Označenie | Menovitá veľkosť Ø | Rozsah stupnice | Akostná trieda | Prípojka |
|---------------|--------------------|-----------------|----------------|------------|
| GVM 63 -1+0 | 63 | -1...0 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+0.6 | 63 | -1...+0,6 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+1.5 | 63 | -1...+1,5 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+3 | 63 | -1...+3 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+5 | 63 | -1...+5 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+9 | 63 | -1...+9 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+15 | 63 | -1...+15 | 1,6 | G 1/4" -19 |

Príslušenstvo

GMM SCHUTZ Gumové ochranné veko pre manometre