

# GVM 63 H

Podtlakový manometer s glycerínovou náplňou

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Konštrukcia	Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
Prípojka 1	Vonkajší závit BSP, valcový
Tvar tesnenia 1	s plochým tesnením s čapom
Prípojka	vzadu, centrická
Norma	EN 837-1
Ťmenie	v dôsledku glycerínovej náplne
Rozsah teplôt	max. média. +60 °C Okolité -20 °C až +60 °C



## Poznámka

Rozsah použitia pri kludovom zaťažení: 3/4 x koncová hodnota stupnice.

Rozsah použitia pri striedavom zaťažení: 2/3 x koncová hodnota stupnice.

## Výrobok

Označenie	Menovitá veľkosť Ø	Rozsah stupnice	Akostná trieda	Prípojka
GVM 63 -1+0 H	63	-1...0	1,6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+0.6 H	63	-1...+0,6	1,6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+1.5 H	63	-1...+1,5	1,6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+3 H	63	-1...+3	1,6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+5 H	63	-1...+5	1,6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+9 H	63	-1...+9	1,6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+15 H	63	-1...+15	1,6	G 1/4" -19