

# GVM 63 H

Podtlakový manometer s glycerínovou náplňou

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                 |   |
|-----------------|---|
| Konštrukcia     | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| Prípojka 1      | Vonkajší závit BSP, valcový                       |
| Tvar tesnenia 1 | s plochým tesnením s čapom                        |
| Prípojka        | vzadu, centrická                                  |
| Norma           | EN 837-1  |
| Ťmenie          | v dôsledku glycerínovej náplne                    |
| Rozsah teplôt   | max. média. +60 °C<br>Okolité -20 °C až +60 °C    |



## Poznámka

Rozsah použitia pri kludovom zaťažení: 3/4 x koncová hodnota stupnice.

Rozsah použitia pri striedavom zaťažení: 2/3 x koncová hodnota stupnice.

## Výrobok

| Označenie       | Menovitá veľkosť Ø | Rozsah stupnice | Akostná trieda | Prípojka   |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|------------|
| GVM 63 -1+0 H   | 63                 | -1...0          | 1,6            | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+0.6 H | 63                 | -1...+0,6       | 1,6            | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+1.5 H | 63                 | -1...+1,5       | 1,6            | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+3 H   | 63                 | -1...+3         | 1,6            | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+5 H   | 63                 | -1...+5         | 1,6            | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+9 H   | 63                 | -1...+9         | 1,6            | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+15 H  | 63                 | -1...+15        | 1,6            | G 1/4" -19 |