

### Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Meracia technika
<b>Konštrukcia</b>	Hadicové vedenie DN 2 s meracími prípojkami M 16 x 2 a násuvnými
<b>Vnútorňa vrstva</b>	Polyamid
<b>Vnútorňa vložka</b>	jedna výpletová vložka z aramid
<b>Vonkajšia vrstva</b>	Polyuretán
<b>Rozsah dodávky</b>	s ochranou proti prachu
<b>Teplota min.</b>	-20 °C
<b>Teplota max.</b>	100 °C
<b>Médiá</b>	Kvapaliny na minerálnej báze alebo na báze glykolu



### Výrobok

Označenie	Vonkajší Ø (mm)	Vnútorňý Ø (mm)	max. prevádzkový tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)	Dĺžka (mm)
HFM ADA 300	5,5	2	400	35	300
HFM ADA 400	5,5	2	400	35	400
HFM ADA 630	5,5	2	400	35	630
HFM ADA 800	5,5	2	400	35	800
HFM ADA 1000	5,5	2	400	35	1000
HFM ADA 1500	5,5	2	400	35	1500
HFM ADA 2000	5,5	2	400	35	2000
HFM ADA 2500	5,5	2	400	35	2500
HFM ADA 3200	5,5	2	400	35	3200
HFM ADA 4000	5,5	2	400	35	4000