

Vlastnosti

Oblasť použitia	Meracia technika
Konštrukcia	Hadicové vedenie DN 2 s násuvnými meracími prípojkami
Vnútoraná vrstva	Polyamid
Vnútoraná vložka	jedna výpletová vložka z aramid
Vonkajšia vrstva	Polyuretán
Rozsah dodávky	s ochranou proti prachu
Teplota min.	-20 °C
Teplota max.	100 °C
Médiá	Kvapaliny na minerálnej báze alebo na báze glykolu



Výrobok

Označenie	Vonkajší Ø (mm)	Vnútorý Ø (mm)	max. prevádzkový tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)	Dĺžka (mm)
HFM MK 300 S	5,5	2	400	35	300
HFM MK 400 S	5,5	2	400	35	400
HFM MK 630 S	5,5	2	400	35	630
HFM MK 800 S	5,5	2	400	35	800
HFM MK 1000 S	5,5	2	400	35	1000
HFM MK 1500 S	5,5	2	400	35	1500
HFM MK 2000 S	5,5	2	400	35	2000
HFM MK 2500 S	5,5	2	400	35	2500
HFM MK 3200 S	5,5	2	400	35	3200
HFM MK 4000 S	5,5	2	400	35	4000